



G-poort

Het meest opvallende kenmerk van de G poort van Kopal is het universeel gebruik van het kader. Door de modulaire scharnierelementen kan dit zowel links als rechts gebruikt worden. Daarnaast werd er bij het concept bijzondere aandacht geschonken aan de inbraakbeveiliging. De grondgrendels zitten vernuftig ingewerkt in de verticale staanders en kunnen niet losgemaakt worden als de poort gesloten is.

Het roestvrij stalen cilinderslot met dag- en nachtsluiting bevat een extra beveiligingsbeugel, die het nog moeilijker maakt om de poort met geweld te openen. Alle bijkomende onderdelen van de G poort zijn uitgevoerd in hoogwaardige kunststoffen, roestvrij staal of warmbad verzinkt staal, waardoor een perfecte corrosiebestendigheid gegarandeerd wordt.

De G poort kan op 3 manieren afgewerkt worden:

- ronde spijlen met een tussenafstand van 13 cm (standaard)
- staalmatvulling 8/6/8 mm met mazen van 50 x 200 mm, in het kader ingelast
- 'Traversa': spijlen die door de horizontale liggers uitsteken en afgeschuind zijn in een hoek van 45°

G-poort



G-Poort met standaard spijlen



G-Poort Traversa



Dubbele G-Poort met staalmaat

Palen

De palen zijn Unipost palen, met een geprofileerde gleuf voor regelbare bevestiging van scharnieren en een draadaansluitingslip met perforaties. De lengte van de paal is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de grondspeling + 80 cm.

Kader

Het kader van de G-poort is universeel. Dit betekent dat het geschikt is voor zowel een enkele als een dubbele G-poort en dat het links of rechts draaiend kan opgesteld worden. Het kader is gemaakt van stalen buisprofielen van 50/50 mm verticaal en 60/40 mm horizontaal. De G-poort bestaat in drie versies:

- Met standaard ronde spijlen die op onderlinge een afstand van 13 cm staan
- Met een ingelaste staalmaat 6/8/6 mm met mazen van 50/200 mm
- Traversa: met ronde spijlen die door de bovenste en onderste liggers steken en 45° afgeschuind zijn.

De kaders worden opgehangen aan regelbare oogbouten M20 en kunnen 180° geopend worden. Vanaf een hoogte van 1.80 m wordt op de bovenste ligger een puntenkam gelast.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. In iedere vleugel zit een grondgrendel ingebouwd.

Afwerking

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9004m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Standaard hoogtes G-poort met spijlen en Traversa (m)

1.00

1.25

1.50

1.80

2.00

2.50

Standaard hoogtes G-poort met staalmaat (m)

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.40

Standaard breedte enkele vleugel G-poort met spijlen en Traversa (m)

1.00

1.45

2.05

2.50

2.95

4.00

Standaard breedtes enkele vleugel G-poort met staalmaat (m)

1.00

1.45

2.05

2.50

2.95

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche G-poort NL 02-2018

Uw Distributeur: