



### *Porte pivotante Arena*

La porte pivotante Arena de Kopal a été conçue pour être placée dans une clôture construite de panneaux Arena. La porte ressemble beaucoup les panneaux dans la clôture Arena, ce qui l'intègre parfaitement dans la clôture.

La porte pivotante Arena est disponible avec une ou deux ailes, pour un passage de maximum 12 mètres. Les barres dans la porte Arena sont tournés de 45°, tout comme les barreaux dans les panneaux de clôture Arena. Ils passent à travers la lisse supérieure et la lisse inférieure et sont biseautés en haut. De ce fait, la porte Arena en combinaison avec les panneaux Arena forment une clôture résistante aux intrus. Naturellement, la porte pivotante Arena peut aussi être placé séparément, sans clôture Arena, pour sécuriser une entrée à côté de par exemple une maison.

Les charnières réglables de la porte pivotante Arena facilitent l'ouverture à 180° de la porte.



# Porte pivotante Arena



## Poteaux

Pour la porte pivotante Arena des poteaux de 100/100 mm à 250/250 mm sont utilisés, selon les dimensions des battants. Les poteaux sont munis d'une barre soudée pour reprise de clôture. La longueur du poteau est égale à la hauteur de la porte + le jeu au sol + 80 cm. Le poteau de butée pour la porte pivotante Arena est maximum 120/120 mm.

## Cadre

Le cadre de la porte pivotante Arena est construit à partir des tubes d'acier de 60/60/2 mm verticalement et 60/40/2 mm horizontalement. A partir d'une largeur de battant de 4 mètres, une deuxième lisse supérieure est intégrée dans le battant. Les barreaux carrés de 25/25/1.5 mm sont placés diagonalement dans le cadre. Ils traversent les lisses supérieures et inférieures et sont chamférés de 45° en haut. Les barreaux sont placés à une distance de 15 cm a.e.a. Le cadre est fixé sur le poteau portant avec des charnières M20 réglables, qui permettent d'ouvrir la porte à 180°.

## Fermeture

Serrure à cylindre inoxydable avec blocage jour et nuit, 3 clés inclus. 1 verrou de sol par battant.

## Finition

Galvanisé à chaud et fini par un revêtement en poudre polyester dans une couleur standard de Kopal. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Tous les accessoires sont en acier inoxydable ou en aluminium.

COULEURS STANDARD	CODE RAL	
vert mousse	RAL 6005	
vert sapin	RAL 6009	
gris pierre	RAL 7030	
gris quartz	RAL 7039	
gris anthracite	RAL 7016	
blanc pur	RAL 9010	
noir brillant	RAL 9005bl	
noir mat	RAL 9005m	
Autres couleurs sur demande		
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.		

Hauteurs standard Porte pivotante Arena (m)	Largeurs standard simple battant (m)	Largeurs standard double battant (m)
1.00	1.00	3.00
1.25	1.50	3.50
1.50	1.75	4.00
1.80	2.00	4.50
2.00	2.25	5.00
2.50	2.50	6.00
	3.00	7.00
	3.50	8.00
	4.00	9.00
	4.50	10.00
	5.00	11.00
	5.50	12.00
	6.00	

Kopal NV/SA  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00  
+32 (0) 51 57 09 88  
info@kopal.be

Fiche produit Porte pivotante Arena FR 02-2018

Votre Distributeur: