

TURNI-Q LINUS

Enkel draaikruis in aluminium uitvoering, doorgangsbreedte 800 mm

- Doorgangsbreedte 800 mm
- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Lange levensduur
- Bediening en diagnose via contacten, IP of RS485 netwerk
- Mogelijkheid tot integratie via SDK
- Ruime doorgang voor meer comfort
- C5 lak bescherming (optioneel)
- Aluminium uitvoering > geen roestvorming
- RAL7016 en RAL9006 structuurlak



Type	Enkele doorgang · Linus
Aandrijving	Gecontroleerd
Profielen frame en rotor	Gelakt aluminium
Standaardkleur zijpanelen en dak	RAL7016
Standaardkleur rotor en dakbehuizing	RAL9006
Rotor	120°
Gewicht bij benadering	190 kg
Aantal losse onderdelen	5
Integratie via SDK	Ja
Aluminium positioneringsmal (optie)	Ja
Voeding	230Vac (24Vdc mogelijk)
Verbruik (standaard uitvoering)	30W
Doorgangsbreedte	800 mm
Temperatuurbereik	-15°C tot +45°C
IP beschermingsgraad	IP43
Maximale doorgangscapaciteit / minuut	30 bij vrije doorgang en 15 bij gecontroleerde doorgang
MTBF	+1.000.000 (bij normaal onderhoud)
Garantie	2 jaar
Artikelnummers	120°
Turni-Q Linus aluminium 800 mm	1-020101-0055-000-906-00
Optie sokkel	1-020101-0054-000-000-00
Optie groot dak	1-020101-0055-010-906-00



12-10-2023 Copyright Alphasystems

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - België | T. +32 [0]9 340 54 70 | www.alphasystems.be | hello@alphasystems.be | Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



ALPHASYSTEMS
innovators in access technology

